

Katowice dn. 2010-03-07

## **FLOOR 200V**

### **PLYN ALKALICZNY DO CZYSZCZENIA BARDZO ZABRUDZONYCH POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH W SEKTORZE MECHANICZNYM ZA POMOCĄ MASZYN CZYSZCZĄCYCH**

#### OPIS PRODUKTU:

**FLOOR 200 V** jest płynnym produktem składającym się z mieszaniny soli alkalicznych i środków powierzchniowo-czynnych emulgujących, stworzonym specjalnie do mycia powierzchni przemysłowych, zabrudzonych tłuszczami organicznymi i syntetycznymi. Zaleca się jego użycie za pomocą automatów myjących, ale jest przeznaczony również do użytku ręcznego. Jego skuteczność czyni go bardzo użytecznym w sektorze spożywczym, doskonale sprawdza się podczas usuwania tłuszczów i oleju z podłóg kwarcowych, żywicznych i cementowych. Biorąc pod uwagę wyraźną zasadowość produktu, należy szczególną uwagę zwrócić na jego użycie na powierzchniach delikatnych takich jak aluminium, guma itp.

#### CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNO-FIZYCZNA:

Postać :	ciecz przezroczysta
Kolor :	zielony
Zapach :	lekki
Gęstość w 20°C :	około 1.15
pH roztwór 1% :	około 12,5
Punkt zamarzania :	około 0°C
Reakcja na kontakt z metalami :	nieszkodliwy dla stali. Używać z ostrożnością na aluminium

#### SPOSÓB ZASTOSOWANIA I DOZOWANIE:

**FLOOR 200 V** jest stosowany do mycia podłóg i zalecamy używanie go w następujący sposób: przygotować roztwór z **FLOOR 200 V** i wody w następujących proporcjach: od 1:30 do 1:60 bezpośrednio w pojemniku maszyny czyszczącej. Biorąc pod uwagę jego skład, w przypadku niekompletnego spłukania lub przekroczenia zalecanej proporcji, produkt może pozostawiać na powierzchniach białe smugi. W celu uniknięcia tego zjawiska zaleca się ponowne umycie powierzchni czystą wodą.

Dostępny w opakowaniach:  
1, 5, 10, 20, 200, 1000kg.

